

Neotextile®

Tecido de poliéster não tecido especialmente desenhado para reforço de sistemas de impermeabilização

Campos de aplicação

- Adequado para reforço de revestimentos como Neorooft®, Silatex® Super, Neoproof® PU W, Revonex® Roof, Neoproof® PU W-40.
- Especialmente recomendado para cobrir fissuras e protuberâncias
- Compatível com qualquer superfície de construção, inclusive metálica, para fixação.

Propriedades - Vantagens

- Aplicação fácil
- Não rasga
- Não requer grande consumo de revestimento para sua impregnação
- Aumenta a durabilidade e eficiência dos sistemas de impermeabilização

Características técnicas

Consumo de revestimentos reforçados: 1,5 kg / m²

Propriedades	Método de teste	Valores Médios
Peso	EN ISO 9864	50gr/m ²
Espessura	EN ISO 9863/1	0,45mm
Resistência à tração	EN ISO 10319	1,0 KN/m
Elongamento á máx. carga	EN ISO 10319	≥ 50%
Resistência ao punçoamento estático CBR	EN ISO 12236	150 N
Teste de queda do cone	EN ISO 13433	>50

ATHENS: V. Moira str., P.O. Box 2315, GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece, Tel.: +30 210 5557579, Fax: +30 210 5558482

THESSALONIKI: Ionias Str., GR 57009 Kalochori, Thessaloniki, Greece, Tel.: +30 2310 467275, Fax: +30 2310 463442

Neotextile[®]

Instrução de uso

Após aplicação da primeira camada do revestimento (aconselha-se o uso de primer para melhorar a aderência), aplicar Neotextile[®]. São necessárias pelo menos mais duas demãos para a cobertura completa do produto.

Estabilidade de armazenamento

Ilimitado

Embalagem

Rolo 300 x 1,08 m

Rolo 100 x 1,08 m

Rolo 50 x 1,08 m

Fita 10m x 9 cm

Fita 10m x 18 cm

