



Neoproof[®] PU W

**Membrana impermeabilizante elastomérica
de poliuretano alifático de base acuosa
para coberturas**



Certified by:



UNIVERSITY
OF ATHENS

Neoproof® PU W



Propriedades - Vantagens

- ▶ Resistência mecânica e alongação elevadas
- ▶ Excelente resistência a águas estagnadas
- ▶ Resistência duradoura aos raios UV e condições atmosféricas adversas
- ▶ Impermeabilização ideal para coberturas transitáveis

Versão: Neoproof® PU W -40

Resistente até -40°C, ideal para procura de elasticidade a temperaturas extremamente baixas

Características técnicas

Enlógamento à rotura (ASTM D412)	480%
Resistência à tração no máx. carga (ASTM D412)	2,28MPa
Tensão de adesão (EN 1542)	>2,5N/mm ²
Dureza Shore A (ASTM D2240)	68
Índice de Reflexão solar SRI (ASTM E1980-01)	106 (sombra branca)
Temperatura de serviço	-15°C min. / +80°C max.
Consumo	1-1,2kg/m ² para 2 camadas (superfície cimentícia)



Cores: Branco

Também disponível em cinza claro, vermelho óxido, outros tons solicitados.

Embalagem: 13kg e 4kg em baldes plásticos



Certified by:



UNIVERSITY
OF ATHENS



Av. Amália Rodrigues 63, 2650-445 Amadora

212 475 125 / 961 014 566

www.neotex.pt • e-mail: geral@neotex.pt