

## Neotex® Antiskid M

### Aditivo antiderrapante para sistemas de revestimento de proteção de pavimentos

#### Descrição

Aditivo antiderrapante de polietileno para sistemas de revestimento de proteção de pavimentos

#### Campos de aplicação

- Pavimentos de armazéns, parques de estacionamento, varandas
- Piscinas, fontes, barcos
- Superfícies metálicas

#### Propriedades-Vantagens

- A sua adição na camada final do sistema de revestimento confere um efeito antiderrapante médio
- Resultado uniforme em termos de resistência à derrapagem e estética
- Elevadas propriedades mecânicas e químicas
- Compatível com qualquer revestimento resinoso fino (de base aquosa, de base solventes, sem solventes)
- Pode também ser combinado com revestimentos transparentes (por exemplo, **Neodur® Varnish**)



#### Embalagem

1kg, 100gr e 20gr

#### Características técnicas

Densidade (ASTM D1505)	0,95kg/L (±0,05)
Tamanho médio de partícula por volume (ISO 13320-1)	250-300µm
<b>Relação recomendada: 1,5-2,5% em peso do produto líquido</b>	

#### Instruções de uso

**Neotex® Antiskid M** é adicionado na proporção recomendada (1,5-2,5% p/p) à mistura líquida do material de revestimento, antes da aplicação da camada final, e a mistura é agitada. Depois, o material é aplicado de acordo com as instruções da respetiva ficha de dados técnicos. **Neotex® Antiskid M** não é aplicado por difusão.



<b>Aparência</b>	Semi-transparente, branco
<b>Embalagem</b>	1kg, 100gr e 20gr em recipientes de plásticos
<b>Código UFI</b>	JGA0-00FU-800H-JQUY
<b>Estabilidade de armazenamento</b>	2 anos, mantido na embalagem original selada, protegido das temperaturas baixas, humidade e exposição aos raios UV

A informação fornecida nesta ficha, relativa às utilizações e aplicações do produto, baseia-se na experiência e conhecimentos da NEOTEX® SA. É oferecida como um serviço aos designers e empreiteiros para os ajudar a encontrar potenciais soluções. Contudo, como fornecedor, a NEOTEX® SA não controla a utilização efectiva do produto e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos resultados da sua utilização. Como resultado da contínua evolução técnica, cabe aos nossos clientes verificar com o nosso departamento técnico que a presente ficha de dados não foi modificada por uma edição mais recente.

**HEADQUARTERS - PLANT**  
V. Moira str., Xiropigado  
**LOGISTICS SALES & CENTER**  
Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600  
Industrial Area Mandra  
Athens, Greece  
T. +30 210 5557579

**NORTHERN GREECE BRANCH**  
Ionias str., GR 57009  
Kalochori, Thessaloniki, Greece  
T. +30 2310 467275

[www.neotex.gr](http://www.neotex.gr) ● [export@neotex.gr](mailto:export@neotex.gr)