

Neotex® PU 0413

Diluyente especial para sistemas de poliuretano ou poli-aspárticos

Descrição

Diluyente especial adequado para os revestimentos de poliuretano **Neodur® Special** e **Neodur® Special Mat**. Adequado também para a diluição (quando for necessário) dos sistemas **Neodur® Fast Track PR** e **Neodur® Fast Track**, bem como dos sistemas **Neoproof® Polyurea**.

Também adequado para a limpeza das superfícies ou ferramentas após a aplicação dos produtos acima referidos.



Packing

1L

Características Técnicas

Densidade (EN ISO 2811-1)	0,88kg/L (±0,05)
Aparência	Transparente
Embalagem	1L em recipientes de metal
Código UFI	AUA0-107E-G00H-6367
Estabilidade de armazenamento	2 anos, armazenado na sua embalagem original selada, protegido das temperaturas altas, humidade e exposição aos raios UV

A informação fornecida nesta ficha, relativa às utilizações e aplicações do produto, baseia-se na experiência e conhecimentos da NEOTEX® SA. É oferecida como um serviço aos designers e empreiteiros para os ajudar a encontrar potenciais soluções. Contudo, como fornecedor, a NEOTEX® SA não controla a utilização efetiva do produto e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos resultados da sua utilização. Como resultado da contínua evolução técnica, cabe aos nossos clientes verificar com o nosso departamento técnico que a presente ficha de dados não foi modificada por uma edição mais recente.

HEADQUARTERS - PLANT
V. Moira str., Xiropigado
LOGISTICS SALES & CENTER
Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Athens, Greece
T. +30 210 5557579

NORTHERN GREECE BRANCH
Ionias str., GR 57009
Kalochori, Thessaloniki, Greece
T. +30 2310 467275

www.neotex.gr ● export@neotex.gr